

Specifikacije kamere

Slikovni senzor	1/3" barveCCD (NTSC/PAL)
Vidni kot	95 (H) 70 (V) 120 (D)
Min. Osvetlitev	1.0 lux
Vhodna napetost	DC 12V 200mA Max
Delovna temp.	-30 °C to 70 °C
Mere	2.75" W x 1.73" H x 2.24" D (70 W x 44 H x 57 D mm)
Teža	400g

Specifikacije monitorja

Velikost zaslona	7in. 180mm
Resolucija	WVGA (800x480)
Svetlost	450cd/m ²
Razmerje kontrasta	400:1
Kot pogleda (L/D/G/D)	70° 70° 45° 55°
Napetost	DC 12V - 24V
Tok	550mA (DC12V, samo monitor)
Video Signal	Kompozitni video (CVBS)
Zvočnik	Mono
Izbira jezika	Angleški Francoski Nemški Italijanski Španski
Uporabniški nadzor	zatemnitev Način dol gor Levo desno Meni napajanje
Delovna Temp.	-10 °C to 50 °C
Skladiš. Temp.	-20 °C to 70 °C
Dimenzija	7.09" W x 5.25" H x 1.06" D 180 W x 133 H x 27 D mm
Teža	780g



Pre View Plus je pasivni varnostni sistem, zasnovan za težko industrijo. Tako kamera kot monitor imata IP67 zaščito pred vodo in prahom.

Kupci lahko vgradijo naše radarske senzorje, da zagotovijo celovito in aktivno varnost za svoj vozni park.

Komponente izdelka

- PreView Kamera
- PreView 7-palčni Monitor
- Kabli
- Ščit kamere
- Montažna oprema